

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. SP26003

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **stoneroc PLAAT 300x300x50, stoneroc PLAAT 300x300x60, stoneroc PLAAT 375x375x80, stoneroc PLAAT 400x400x50, stoneroc PLAAT 402x402x60, stoneroc PLAAT 400x400x80, PLAAT 500x500x80, stoneroc PLAAT 600x600x60, stoneroc PLAAT 600x600x80, stoneroc PLAAT 400x200x80, stoneroc PLAAT 800x400x80, stoneroc HOIATAV 300x300x60, stoneroc SUUNAV 300x300x60, stoneroc HOIATAV 402x402x60, stoneroc KALDAKIVI, stoneroc COMBO 60, stoneroc HANSA, stoneroc KARTANO 60, stoneroc KARTANO FAASITA 60, stoneroc KLAVER, stoneroc OREL, stoneroc DEKOOR, stoneroc KÄRG XL**
2. Kavandatud kasutusala: **Betoonist sillutusplaadid kasutamiseks välisliiklusalade sillutistes, katusekatetes, sise- ja välispõrandates**
3. Tootja: **Bauroc AS, e-mail: bauroc@bauroc.ee**

Maardu tehas, Nurmevälja tn.2, 74114 Maardu, Eesti
Lagedi tehas, Killustiku tee 12, 75303 Lagedi, Eesti
Suur-Sõjamäe tehas, Visase tn.10, 11415 Tallinn, Eesti
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 4**
5. Ühtlustatud standard: **EN 1339:2003+AC:2006**
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadus	Toimivus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	Väärtus	Klass	
Paindetugevus, MPa	≥ 3,5	Klass 1 S	EN 1339:2003+AC:2006 Lisa F
Libastumiskindlus, USRV	≥ 60	-	EN 1339:2003+AC:2006 Lisa I
Kestvus	Rahuldav		EN 1339:2003+AC:2006
Veeimavus, %	≤ 6,0	Klass 2 B	EN 1339:2003+AC:2006 Lisa E
Külmakindlus, kg/m ²	≤ 0,2	Klass 3 D	EN 1339:2003+AC:2006 Lisa D
Kulumiskindlus, mm	≤ 20	Klass 4 I	EN 1339:2003+AC:2006 Lisa G
Tuletundlikkus	-	Klass A1	EN 1339:2003+AC:2006

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootmisohje vastavust standardile EN 1339:2003+AC:2006 kontrollib Tallinna Sertitseerimisasutus OÜ. Väljastatud on vabatahtlik sertifikaat nr 0718; nr 0722 ja nr 0726.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Andja, 01.09.2026


 Karmo Kapstas
 Tehaste direktor