stoneroc
By Bauroc

AS UNINAKS
NAKS SILER
EHITUSSEGUD

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1504-UN120-01.06.2026

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Müürisegu stoneroc M10**
2. Kavandatud kasutusalad: **Müürisegu stoneroc M10** üldotstarbeline müürimört (G) kandvate ja mittekandvate seinte ja postide ladumiseks sise- ja välistingimustes. Talvisel perioodil toodetakse külmavastase lisandiga kasutamiseks temperatuurini kuni -10^0 C
3. Tootja: **AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 2+**
5. Ühtlustatud standard: **EVS-EN 998-2:2016**
   Teavitatud asutus: **Tallinna Sertifitseerimisasutus (1504-CPR-0491)**
6. Deklaratsiooni toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus *	M 10 (≥ 10 N/mm²)	EVS-EN 998-2:2016
Nakketugevus nihkel, EN 1052-3 lisa C tabeliväärtus	≥ 0,15 N/mm²	
Nakketugevus paindel	NPD	
Kloriidisisaldus	≤ 0,1 % Cl	
Veeimavus	≤ 0,5kg/(m²·min^{0,5})	
Veeauru läbilaskvus EN 1745:2012 A.12 (tabeliväärtus)	15/35	
Soojuserijuhtivus EN 1745:2015 A.12 (tabeliväärtus)	0,93 W/(m·K)	
Kestvus (GOST 5802)	F15	
Tuletundlikkus	A1	
Ohtlike ainete sisaldus	NPD	

*Katseproovi ettevalmistamisel ei kasutatud absorbeerivat filterpaberit!

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklratasioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Gert Piksar

Uninaks AS kvaliteedijuht

01.06.2026

EESTI VABARIIK · LIHULA
AS UNINAKS
NAKS SILER EHITUSSEGUD
REG NR 10037234

Toodetud Uninaks AS poolt Bauroc AS-aoks