

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**  
**Nr. SP26002**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **stoneroc PLAAT 300x300x50, stoneroc PLAAT 302x302x60, stoneroc PLAAT 375x375x80, stoneroc PLAAT 400x400x50, stoneroc PLAAT 402x402x60, stoneroc PLAAT 400x400x80, stoneroc PLAAT 600x600x60, stoneroc PLAAT 600x600x80, stoneroc PLAAT 400x200x80, stoneroc PLAAT 800x400x80, stoneroc HOIATAV 302x302x60, stoneroc SUUNAV 302x302x60, stoneroc HOIATAV 402x402x60, stoneroc KALDAKIVI, stoneroc COMBO 60, stoneroc HANSA, stoneroc KARTANO 60, stoneroc KARTANO FAASITA 60, stoneroc KLAVER, stoneroc OREL, stoneroc DEKOOR, stoneroc KÄRG XL**
2. Kavandatud kasutusala: **Betoonist sillutusplaadid kasutamiseks välisliiklusalade sillutistes, sise- ja välispõrandates**
3. Tootja: **Bauroc AS**  
**Tehas 2, Nurmevälja tn.2, 74114 Maardu, Eesti**  
**Tehas 3, Killustiku tee 12, 75303 Lagedi, Eesti**  
**Tehas 4, Visase tn.10, 11415 Tallinn, Eesti**  
**e-mail: bauroc@bauroc.ee**
4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 4**
5. Ühtlustatud standard: **EN 1339:2003+AC:2006**

6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadus	Toimivus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	Väärtus	Klass	
Paindetugevus, MPa	≥ 3,5	Klass 1 S	EN 1339:2003+AC:2006 Lisa F
Libastumis/libisemiskindlus	Rahuldav		EN 1339:2003+AC:2006
Kestvus	Rahuldav		EN 1339:2003+AC:2006
Ilmastikukindlus, kg/m <sup>2</sup>	≤ 0,2	Klass 3 D	EN 1339:2003+AC:2006 Lisa D
Kulumiskindlus, mm	≤ 20	Klass 4 I	EN 1339:2003+AC:2006 Lisa G
Tuletundlikkus	-	Klass A1	EN 1339:2003+AC:2006

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Andja, 09.03.2026

  
 Karmo Kapstas  
 Tehaste juht