

Vastavusdeklaratsioon

Tootja: **Eesti Traat OÜ**, Lõuna tee 10, Loo Jõelähtme vald 74201, Eesti

Kasutusotstarve: Alltoodud müüri võrk on redeltüüpi keevisvõrk, mida kasutatakse müüritise armeerimisel kuivas keskkonnas (miljööklass MX1 vastavalt standardile EN 1996-2:2006).

Toote mõõdud:

Mõõdud	Tüüp M65	Tüüp M115	Tüüp M155	Tüüp M205
Pikkus	3000 mm ±1,5%	3000 mm ±1,5%	3000 mm ±1,5%	3000 mm ±1,5%
Laius	65 mm	115 mm	155 mm	205 mm
Profiili kõrgus	7,8±0,2 mm	7,8±0,2 mm	7,8±0,2 mm	7,8±0,2 mm
Traadi läbimõõt	3,9±0,1 mm	3,9±0,1 mm	3,9±0,1 mm	3,9±0,1 mm
Põiktraatide samm	200 mm ±3%	200 mm ±3%	200 mm ±3%	200 mm ±3%

Materjali kestvus:

Toote tüüp	Pinna kate
M65, M115, M155, M205	Katteta teras

Materjali omadused:

Omadused	Tüüp M65,115,155,205
Pikitraatide normvoolavustugevus	Min 600 N/mm ²
Põikitraatide normvoolavustugevus	Min 600 N/mm ²
Venivus	Keskmine (>2,5%)
Nakke tugevus	8,4 kN
Ülekatte pikkus	300 mm/ min 1 põikitraati

Tunnustatud asutus: nr 0764, Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover

Valdo Kool, tootmisjuht
Eesti Traat OÜ



EESTI TRAA
////
REINFORCEMENT

Välja antud: 2025